

Modello	Litri resina	Cap. cicl. M3/°F	Portata litri ora	Dimensioni Ø H	Cap. tino sale lt	
AP 100 attacchi 1,5"	100	600	5000	420 1915	190	
AP 125 attacchi 1,5"	125	750	6500	420 1915	190	
AP 160 attacchi 1,5"	160	960	8200	510 1702	340	
AP 190 attacchi 1,5"	190	1140	8200	554 2350	460	
AP 230 attacchi 1,5"	230	1380	11200	554 2154	670	
AP 330 attacchi 2"	330	1980	14600	610 2439	670	
AP 530 attacchi 2"	530	3180	16000	770 2518	670	
AP 750 attacchi 2"	750	4500	16000	1000 2763	920	
Con valvola volumetrica programmabile LOGIX 762					+	

Gli addolcitori sono configurati con opzione HWB by-pass di acqua dura. Disponibili anche nelle opzioni: NHB indica il blocco dell'erogazione dell'acqua alle utenze, durante le fasi di rigenerazione della valvola;

Accessori

	Valvola con attacchi da 2" HWB (per modelli 100/125/160/190/230)	+
CC120	Kit microswitch 5 A	
NHB112	Opzione NHB 1.1/2"	+
NHB002	Opzione NHB 2"	+
CC130	Presa pressione esterna comando idraulico	
OA1100	Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg	

Principali caratteristiche:

Valvola Autotrol Magnum

Pressione di esercizio max 8 bar

Temperatura max 30°C

Valvola con attacchi da 1.1/2" o 2"

Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro

Modello AP460 e AP 675 con bombola flangiata 6"

Tino salamoia in polietilene

Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.

Dimensioni tino:

- tino tondo 190 lt Ø 56 x 112h (cm)
- tino tondo 340 lt Ø 72 x 120h (cm)
- tino tondo 460 lt Ø 83 x 120h (cm)
- tino tondo 670 lt Ø 97 x 120h (cm)
- tino tondo 920 lt Ø 112 x 120h (cm)

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano, spia allarme sale.

Quest' ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole logix prodotte per il mercato italiano.



LOGIX™ Il Logico Passo Avanti



PROLINE
Addolcitori d'Acqua



Certificato nr. 35360/17/S



Prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi.

CONTENITORI PVC FILTER BOX MULTI

Contenitori PVC FilterBox Mod. MCH Multi

Codice	Descrizione	Attacchi	Numero cartucce	Portata mc/ora	Peso Kg pz	
BH137	MCH 310 MULTI	DN 50	3 x 10"	2,7		
BH138	MCH 320 MULTI	DN 50	3 x 20"	5,4		
BH139	MCH 340 MULTI	DN 50	3 x 40"	10,8		
BH140	MCH 510 MULTI	DN 50	5 x 10"	4,5		
BH141	MCH 520 MULTI	DN 50	5 x 20"	9	11,00	
BH143	MCH 540 MULTI	DN 50	5 x 40"	18	14,4	

Contenitori PVC FilterBox Mod. MC Multi

BH703	MC 920 MULTI	DN 80	9 x 20"	16,2	20	
BH704	MC 930 MULTI	DN 80	9 x 30"	24,3	57	
BH705	MC 940 MULTI	DN 80	9 x 40"	32,4	74,3	

Caratteristiche tecniche modello MC/MCH:

- contenitori multi cartuccia realizzati in PVC-U con apertura superiore flangiata, raccordi ingresso/uscita a 3 pezzi e 2 attacchi da 1/4" per lo sfiato e presa per manometro;
- corpo del filtro e accessori interni interamente in PCV-U, per una elevata resistenza alla corrosione;
- guarnizione di chiusura in silicone; guarnizioni raccordi in EPDM;
- completo di valvola di sfiato aria e manometro indicatore di pressione;
- conformi alla Direttiva Europea 97/23/EC per recipienti a pressione (PED);
- pressione di progetto 6 bar @ 25°C ; pressione test idraulico 7,8 bar;
- massimo Δp 1,0 bar;
- temperatura operativa 5 ÷ 40 °C;
- alloggiamento tipo DOE;
- dimensioni cartucce: ID 28÷30 mm, OD 65÷71mm, lunghezza 10", 20", 30", 40"
- Cartucce filtranti non incluse.



MCH



MC